



Dr. Smart & Partner

BRATISLAVA, s.r.o.

Porovnanie prístrojov : ROTAČNÉ LASERY



VYSVETLIVKY :

m – manuálne sklony

d – digitálne (automatické) sklony

A* - len s prijímačom – prijímač je nutné dokúpiť

A** - len s diaľkovým ovládaním – diaľkové je nutné dokúpiť

Parametre	HZ/V rovina	Dosah	Presnosť	Sklony os X/Y	INTERIÉR / EXTERIÉR	Ďalšie funkcie
Prístroj						
SKIL 0560	A / A	30 m	7,0 mm / 10 m	N / N	A / N	olovnica
BOSCH GRL400 H	A / N	200 m	0,8 mm / 10 m	N / N	A / A	podsvietené tlačidlá
BOSCH GRL 250 HV	A / A	125 m	1,0 mm / 10 m	N / N	A / A*	podsvietené tlačidlá, skenovanie
BOSCH GRL 300 HV	A / A	150 m	1,0 mm / 10 m	N / N	A / A	podsvietené tlačidlá, skenovanie
CST BERGER LMH-CU	A / N	305 m	0,8 mm / 10 m	10% ^m / 10% ^m	A / A	
CST BERGER ALH	A / N	425 m	0,5 mm / 10 m	10% ^m / N	A / A	
CST BERGER ALHV	A / A	425 m	0,5 mm / 10 m	10% ^m / 10% ^m	A / A	kolmica na rovinu
LEICA ROTEQ 35 WM- set/WMR set	A / A	150 m	1,0 mm / 10 m	N / N	A / A*	kolmica na rovinu, skenovanie, motorizovaný držiak
LEICA RUGBY 50	A / N	150 m	0,86 mm / 10m	N / N	A* / A*	
LEICA RUGBY 55	A / A	150 m	0,86 mm / 10m	10% ^m / 10% ^m A**	A / A*	kolmica na rovinu, skenovanie, vytyčovanie pravých uhlov
LEICA RUGBY 100	A / N	150 m	0,5 mm / 10m	10% ^m / N	A / A*	
LEICA RUGBY 200	A / A	150 m	0,5 mm / 10m	10% ^m / 10% ^m	A / A*	olovnica, skenovanie
TOPCON RL-H3C	A / N	150 m	0,72 mm / 10m	A / A - statívom	A / A	
TOPCON RL-VH4DR	A / A	150 m	1,0 mm / 10m	5° ^m / 5° ^m	A / A	skenovanie
MIKROFYN ML-11x	A / N	150 m	0,5 mm / 10m	10% d / N	A / A	
MIKROFYN ML-13x	A / A	150 m	0,5 mm / 10m	10% d / 10% d	A / A	
MIKROFYN ML-14x	A / A	150 m	0,5 mm / 10m	10% d / 10% d	A / A	kolmica na rovinu, skenovanie

A* - pre meranie v exteriéri je nutné dokúpiť prijímač laserového lúča